



# MBC 12-150

12В 150Ач



Свинцово-кислотные карбоновые (Carbon) высокоциклические выполненные по технологии AGM лодочные аккумуляторные батареи WBR Marine серии **MBC 12-150** обладают высоким качеством и надежностью, высокой циклическостью использования, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания на яхтах, катерах и моторных лодках. Возможны к применению как источники питания для электронасосов, эхолотов, осветительных приборов и другого вспомогательного оборудования.

## ► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость (C <sub>10</sub> )	150 Ач
Вес	42,2 кг
Срок службы	до 10 лет при 25С
Количество циклов	Более 700 при 80% разряде
Емкость на режимах	166,00 Ач при 100-часовом разряде; 150,00 Ач при 20-часовом разряде; 143,00 Ач при 10-часовом разряде; 136,00 Ач при 5-часовом разряде; 125,00 Ач при 3-часовом разряде.
Емкость при хранении (при 25С)	1 месяц – 98%; 3 месяца – 94%; 6 месяцев – 85%.
Зависимость емкости от температуры	40С – 106%; 25С – 100%; 0С – 86%; -15С – 65%.
Максимальный ток заряда	45,0 А
Напряжение заряда (при 25С)	Циклический режим 14,4 - 15,0В (-5мВ/С/эл.); Режим подзаряда 13,5-13,8В (-3мВ/С/эл.)
Температура использования	Заряд: -20С ~ 60С; разряд: -40С ~ 60С; хранение: -40С ~ 60С
Оптимальная рабочая температура	25±3С
Саморазряд	3% в месяц при 25С
Выводы	Под внутренний болт М8 (Рекомендуемый момент затяжки 11-14,7 Нм)
Технология герметизации	AGM
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиено-стирол)

## ► Размеры, мм:

Длина	327±2 мм
Ширина	180±2 мм
Высота (макс.)	274±2 мм



## Циклическое использование

