



# SMT12-18-B

12В 18Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии SMT12-18-B обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA модели YTX20CH-BS .

## ► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C <sub>10</sub> )	18 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	270 А
Вес	5.64 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 5.4 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.8 А до напряжения 14.4 В время заряда: 4 часа
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+ -)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадие-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0
<b>► Размеры, мм:</b>	
Длина	150 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	161 ± 2.0
Высота (с клеммами)	161 ± 2.0



## Разрядные характеристики

