



SMT12-18

12В 18Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии SMT12-18 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16CL-B, YB16L-B и YB18L-A.

► Спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| Кол-во элементов в блоке | 6 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Емкость (C ₁₀) | 18 Ач |
| Ток холодного пуска (-18°C) | 270 А |
| Вес | 5.70 кг ± 3% |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Температура эксплуатации | от -20°C до +55°C |
| Номинальная рабочая температура | 25 ± 3°C |
| Режим полного заряда | постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 5.4 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.8 А до напряжения 14.4 В время заряда: 4 часа |
| Режим постоянного подзаряда | начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C |
| Саморазряд | 3% в месяц при 25°C |
| Технология герметизации | AGM |
| Выводы | Тип А |
| Полярность | обратная (-+) |
| Материал корпуса | ударопрочный ABS (акрило-бутадие-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0 |

► Размеры, мм:

| | |
|---------------------|-----------|
| Длина | 175 ± 2.0 |
| Ширина | 87 ± 2.0 |
| Высота | 155 ± 2.0 |
| Высота (с клеммами) | 155 ± 2.0 |



Разрядные характеристики

