



# SMT12-8

12В 8Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии SMT12-8 обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YT7B-BS и YT9B-BS.

## ► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C <sub>10</sub> )	8.0 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	85 А
Вес	2.30 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 1.95 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 0.65 А до напряжения 14.4 В время заряда: 4 часа
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	прямая (+-)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

## ► Размеры, мм:

Длина	150 ± 2.0
Ширина	65 ± 2.0
Высота	93 ± 2.0
Высота (с клеммами)	93 ± 2.0



## Разрядные характеристики

